

DICHTUNGSPROFILE

mit
Metallbewehrung

	Bestellnr.	Bundlänge (mtr.)	Farbe	Material	Klemmbereich (mm)
	431KPM620	100	weißgrau	PVC mit Stahlklemmband	1 – 2
	431KPM825	100	schwarz	PVC mit Stahlklemmband	1 – 2,5
	431KPM130	100	schwarz	PVC mit Stahlklemmband	1 – 4,5
	431KPM326	100	schwarz	PVC mit Stahlklemmband	1 – 4
	431KPM920	100	hellgrau	PVC mit Stahlklemmband	1 – 4
	431KPM840	50	schwarz	PVC mit Stahlklemmband und Zellgummi	1,5 – 3,5
	431KPM153	50	schwarz	PVC mit Stahlklemmband und Zellgummi	1,5 – 3,5
	431DGM950	100	schwarz	PVC mit Stahlklemmband und Zellgummi	1 – 2
	431DGM530	50	schwarz	Gummi mit Stahlklemmband	0,5 – 2

Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Telefon 08 21 / 79 05 - 0

Fax 08 21 / 79 05 - 155

<http://www.siegle.de>

ZERTIFIKAT



DIN EN ISO 9001

ZERTIFIKAT



DIN EN ISO 9003



AUGSBURG

MÜNCHEN

REGENSBURG

WÜRZBURG

ÜBERALL IN SÜDDEUTSCHLAND – GANZ IN IHRER NÄHE



Gegr. 1872
seit über 125 Jahren

Stätzlinger Straße 53

86165 Augsburg

Telefon 08 21 / 79 05 - 0

Fax 08 21 / 79 05 - 155

<http://www.siegle.de>

PROFILLE

... aus allen handels-
üblichen Elastomeren
und artverwandten
Werkstoffen

fix und fertig konfektioniert

ÜBERALL IN

SÜDDEUTSCHLAND

GANZ IN


IHRER NÄHE

81375 München „Süd“
Waldwiesenstraße 8 a
81207 München
Postfach 60 07 13
Telefon (0 89) 70 30 81
Telefax (0 89) 7 00 43 82

93059 Regensburg „Ost“
Im Gewerbepark D 19 A
93026 Regensburg
Postfach 4 45
Telefon (09 41) 4 70 50 / 59
Telefax (09 41) 4 58 99

97084 Würzburg „Nord“
Winterhäuser Straße 67
Telefon (09 31) 6 50 28 / 29
Telefax (09 31) 61 25 08

Fordern Sie unseren technischen
Beratungsdienst an sowie unseren
Sonderteil aus unserem
Technischen Katalog Teil II.



Für:

- Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
- Schaltanlagenbau
- Blechverarbeitung
- Fensterbau (APTK-Profile nach DIN 7868 - Qualität, entsprechend den Richtlinien des deutschen Fensterbaus)
- Wehrbauten (Notenprofile)

Lieferbare Qualitäten:

1. Äthylenpropylenpolymerkautschuk (EPDM / APTK)
 2. Naturkautschuk (NR)
 3. Neoprene (CR)
 4. Silikon (SK)
 5. Viton (FPM)
 6. Perbunan (NBR)
 7. Buna (SBR)
 8. Hypalon (CSM)
 9. Butyl
 10. TR-Gummi
- in allen Shorehärten und Querschnitten
 - in geschäumter Ausführung (hoch-temperaturbeständiger Silikon oder Vitonschaum)
 - mit und ohne Metallamierung

Zuständig für Beratungen und den Verkauf im Werk Augsburg

Geschäftsbereich 43 – Dichtungsprofile – Tel. 08 21 / 79 05 - 115 – Fax 08 21 / 79 05 - 155