



VORTEILE



VERLÄSSLICH durch Produktion in Deutschland



FUNKTIONSFÄHIG durch Muster, Tests & Prototyping



VERTRAUENSWÜRDIG durch Erfahrung & Referenzkenntnisse



GÜNSTIG durch exakte Reproduktion von Bauteilen



NACHHALTIG durch Resterecycling & Rezyklateinsatz



EINFACH durch Bestellung nach Zeichnung oder Modell



PLANBAR durch termintreue Belieferung passend zum Wartungsplan

Dienstleistungen

MADE IN GERMANY

Beratung

- » Anwendungsspezifische Beratung vor Ort & am Telefon
- » Fachwissen zu Materialauswahl & Produktionsverfahren
- » Prozessbegleitung von Konstruktion bis Montage
- » Zeugnisse, Nachweise und Erklärungen wie FDA & EU

Produktion

- » Herstellung von maschinenspezifischen Bauteilen
- » 3D-Scan, Reverse Engineering & Modellerstellung
- » Kundenspezifisches Prototyping & Anwendungstests
- » Produktion vom Prototypen bis zur Serie im eigenen Maschinenpark
- » Fertigung komplexer Bauformen durch 5-Achs-Zerspanung
- » Bedruckung & Gravur mit Schrift und Logo




SORTIMENT KUNSTSTOFFTECHNIK

VERARBEITUNG & PRODUKTION nach DIN-Normen



MATERIALAUSWAHL

- ✓ Standard: PE, PP, PET, PVC, ABS, PS
- ✓ Konstruktion: POM, PA, PTFE, PEEK, PVDF
- ✓ Hightech: PSU, PPS, PPSU, PAI, PEI
- ✓ Transparent: PC, PMMA, PETG, PVC-U
- ✓ HARTGEWEBE, ALU-VERBUNDPLATTEN, PVC-HARTSCHAUM




Maschinenkomponenten & Ersatzteile

- » Sensorenhalterung, Fittings & Elektrodenrohre
- » Verteilerscheibe, Profile, Siebe, Buchsen, Keile & Maschinenfüße




Verarbeitung & Produktion

- » Montagewerkzeuge, Kabel- & Seilrollen
- » Gießformen, Pressformen & Vakuumspannplatten




Führung & Taktung

- » Leisten, Spulen, Zahnräder, Zahnstangen & Schienen
- » Kettenführungen, Gewinde & Verteiler



Schutz & Zuschnitte

- » Sichtschutz, Hitzeschutz, Spritzschutz & Oberflächenschutz
- » Prallschutz, Prallringe & Gehäuse



Halbzeuge & Standardformate

- » Platten, Vollstäbe & Hohlstäbe
- » Profile & Folien



Rohre & Fittings

- » Rohrsysteme
- » Fittings & Armaturen

VORTEILE



Beständigkeit bei Benzin, Alkohol, Chemikalien



Lebensmittelecht nach EU und FDA



Temperaturbeständigkeit -60 bis +300 Grad



Zusätze Faser, ESD & Farbe



Modifizierbar & Reparaturfähig



Leicht & Gleitfähig